

MOGOL

Scheda Tecnica n° 092 Rev. 10/10/2013

Pulitore acido viscoso per facciate e pavimenti

APPLICAZIONI:

Mogol è un pulitore acido viscosizzato, specifico per eliminare dai pavimenti residui di difficile rimozione, quali calce, cemento, efflorescenze saline, ecc.

Il prodotto è ottimo anche per la pulizia di balconi, terrazze, porticati, garage, scale in pietra e facciate, dai quali rimuove smog, segni neri, incrostazioni, graffiti e contaminazioni di varia natura. Il prodotto è molto efficace e con la sua viscosità aderisce anche alle superfici verticali.

Se correttamente usato pulisce a fondo la maggior parte delle superfici edili, dalle quali elimina i segni del tempo, rimettendole a nuovo.

MODO D'USO:

Il prodotto può essere impiegato in due modi:

1. Per eliminare residui di calce dai pavimenti, diluire con acqua in percentuale dal 20% al 30%. In questo modo la viscosità del prodotto si annulla. Si può così usare sia a mano che con l'ausilio di irroratori resistenti agli acidi o con altri sistemi di distribuzione. Si stende sulla superficie già bagnata e lo si lascia agire, aiutandolo al bisogno con spazzoloni sintetici o spazzole in nylon. Terminato il tempo di azione, risciacquare abbondantemente. I tempi variano a seconda del tipo di materiale e vanno determinati con una prova preventiva.

2. Puro: quando si deve intervenire in zone molto sporche e difficili da pulire con metodi tradizionali, oppure su superfici verticali. Stendere a rullo o a pennello sulla superficie preventivamente inumidita, risciacquare abbondantemente iniziando dalla parte trattata per prima fino ad eliminazione completa del prodotto.

Mogol può essere dannoso per alcuni materiali, quindi è bene effettuare sempre almeno una prova preventiva prima di intervenire sull'intera superficie da trattare. Proteggere opportunamente serramenti, infissi e materiali sensibili. Può corrodere vetro, cristalli e alluminio. Non usare assolutamente su marmo granito sia lucido che levigato, pietre e piastrelle delicate, grès porcellanato..

I contenitori sia per il prodotto puro che diluito, devono essere in materiale plastico.

CATEGORIA:

- Pulitore acido per superfici verticali

RIMUOVE:

- Calce
- Efflorescenze saline
- Graffiti
- Tracce di smog

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001