

NEPAL

Scheda Tecnica n° 121 Rev. 28/03/2014

Impermeabilizzante per balconi e terrazze

APPLICAZIONI:

Evita le infiltrazioni d'acqua, non altera la traspirabilità dei supporti, né il loro colore.

Nepal è ideale per impermeabilizzare superfici orizzontali, quali terrazze e balconi, e tutte le superfici che presentano macroporosità o micro-spaccature.

Nepal elimina le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a costosi rifacimenti delle superfici calpestabili.

Per trattamenti su pietre naturali è consigliabile eseguire dei test preliminari.

MODO D'USO:

Applicare il prodotto tal quale sulla superficie da trattare, preventivamente pulita ed asciutta, ad una temperatura non superiore ai 40°C e non inferiore a 10°C.

In caso di eventuali fessure, si consiglia di sigillare le stesse e stuccare le fughe tra una piastrella e l'altra. Applicare Nepal per colatura diretta con pennello o un erogatore a bassa pressione, insistendo particolarmente sulle fughe e sulle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere al prodotto di raggiungere la soletta sottostante.

Si raccomanda inoltre di applicare Nepal anche sulla parte bassa della parete (zoccolo di 10-15 cm circa) che si collega alla pavimentazione della terrazza. Trascorsi 15/20 minuti dall'applicazione, togliere il prodotto eccedente con uno straccio o un tampone se necessario imbevuto di acqua ragia.

CONSIGLI: Proteggere la superficie trattata dall'acqua per almeno 24 ore dall'applicazione. In caso di erogazione a spruzzo, proteggere piante e superfici in vetro e alluminio.

CATEGORIA:

- Protettivi per l'edilizia

PUNTI DI FORZA:

- Evita costosi rifacimenti
- Non cambia l'aspetto delle superfici
- Traspirante

CAMPI DI IMPIEGO:

- Impermeabilizzazione di balconi e terrazze

Resa: con 1 lt di Nepal si possono trattare da un minimo di 7 m² a un massimo di 14 m², in funzione dell'assorbimento del supporto trattato.

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001