

PROTECTOR SECCO

Scheda Tecnica n° 131 Rev. 15/05/2014

Protettivo spray trasparente incolore

APPLICAZIONI:

Protector secco è un protettivo spray trasparente e incolore che crea un sottile velo plastico, lucido e brillante, che aderisce perfettamente al supporto, isolandolo dall'aggressione di agenti esterni quali acqua, sporco, umidità ed altro ancora. Il film che si crea è molto flessibile e insensibile alla luce solare.

Non ingiallisce, non si screpola e dura a lungo nel tempo.

Per ottenere un effetto lucido più spiccato, possono essere applicate più mani di prodotto. Ciascuna mano dovrà essere applicata dopo l'asciugatura della precedente.

MODO D'USO:

Sgrassare e pulire bene la superficie da trattare, rimuovendo ogni traccia di sporcizia e ossido. Lasciar asciugare perfettamente. Agitare bene la bomboletta per alcuni secondi e spruzzare Protector Secco da una distanza di 20-30 cm, in modo omogeneo, prima in senso orizzontale e poi verticale. Il tempo di asciugatura è molto ridotto, quindi gli oggetti trattati saranno manipolabili nel giro di 10 minuti circa. L'indurimento completo si avrà invece dopo 24-48 ore. Prima di utilizzare Protector Secco su superfici verniciate o in materiale plastico, effettuare una prova preliminare. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino al momento in cui dall'ugello uscirà solo propellente gassoso.

CATEGORIA:

- Vernici protettive

PUNTI DI FORZA:

- Assolutamente trasparente ed incolore
- Uso pratico in spray

CAMPI DI IMPIEGO:

- Protegge i metalli dalla corrosione
Protector Secco può essere usato nei più svariati settori ed in particolare in:
 - Hobbistica
 - Serramentistica
 - Laboratori artigianali
 - Lavorazione metalli
 - Minuteria metallica
 - Protezione di parti meccaniche assemblate

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico a 20 °C	0,878 g/cm ³
Resa media	5/7 m ² /l
Tempo di essiccazione	15 min
Durata media protez. all'aperto	6 mesi
Durata media protez. al coperto	oltre 1 anno

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001