

Chemical Roadmaster Italia



Linea Casa e Artigianato

No Silic

Scheda Tecnica n° 125 Rev. 28/03/2014

Categoria:

 Scioglicolla e resine

Applicazioni:

- Rimozione del silicone

Punti di Forza:

- Rimuove anche il silicone indurito

Prodotto speciale per eliminare il silicone

Applicazioni

No Silic elimina i residui di silicone da vetri, ceramiche, piastrelle, metalli e legni non trattati.

Grazie all'elevato potere solvente ed alla lenta evaporazione, No Silic rigonfia e discioglie il mastice siliconico, sia fresco che rappreso, rendendolo facilmente rimovibile con mezzi meccanici, quali spatole, spugne o lamierini.

No Silic non deve essere applicato su materiali o superfici sensibili all'attacco chimico, come plastiche, vernici e gomme.

Campi d'Impiego

Il prodotto agevola l'eliminazione del silicone, usato per sigillare o fissare parti assemblate, in numerose attività, tra le quali:

- Vetrai
- Mobilifici
- Hobbystica e fai da te
- Idraulici
- Artigiani

Modo d'Uso

Asportare l'eccedenza di silicone con spatola o lametta, quindi applicare No Silic con uno straccio od un pennello ed attendere alcuni minuti.

Strofinare per rimuovere il silicone ammorbidito.

Ripetere l'operazione se necessario

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.