



Linea Casa
e Artigianato

PlastiFilm

Scheda Tecnica n° 672
Rev. 01/04/2014

Spray protettivo ad effetto plastificante

Categoria:

- Protettivo plastificante spray

Applicazioni:

- Protegge metalli, legno, plastica, carta

Punti di Forza:

- Facile da usare
- Universale
- Brillante e resistente

Resa: dipende dal tipo di superficie.

Se poco assorbente si ottiene un buon effetto su 15/20 m² per ogni litro di prodotto.

Su superfici più assorbenti, sarà necessaria una quantità maggiore.

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

Applicazioni

PlastiFilm è uno spray protettivo ad effetto plastificante che forma una pellicola (film) molto sottile, incolore, brillante, resistente e flessibile. PlastiFilm è adatto al trattamento di superfici in metallo, legno, carta, carta fotografica, stampe, plastica rigida ecc. proteggendole a lungo da ossidazione, intemperie, umidità, ingiallimento e raggi solari. PlastiFilm protegge gli oggetti in rame ed argento dall'annerimento, mantiene la lucentezza di superfici vernicate e cromate e può essere usato per rendere lucidi e brillanti caschi e scooter. PlastiFilm non si screpolà, non ingiallisce ed è inalterabile nel tempo, salvo che per azione meccanica (quindi non si consiglia l'applicazione su superfici calpestabili). Il prodotto resiste molto bene ad acqua, acidi, basi, olio ed altri agenti chimici. All'occorrenza, può essere rimosso con un tampone imbevuto di acetone o diluente nitro.

Campi d'Impiego

PlastiFilm può essere usato nei più svariati settori ed in particolare in:

- Hobbistica
- Serramentistica
- Laboratori artigianali
- Fotografia
- Minuteria metallica
- Protezione di oggettistica fine
- Ambito domestico

Modo d'Uso

Sgrassare e pulire bene la superficie da trattare, rimuovendo ogni traccia di sporcizia e ossido. Lasciar asciugare perfettamente. Agitare bene la bomboletta per alcuni secondi e spruzzare PlastiFilm da una distanza di 20-30 cm, in modo omogeneo, prima in senso orizzontale e poi verticale. Il tempo di asciugatura è molto ridotto, quindi gli oggetti trattati saranno manipolabili nel giro di 10 minuti circa. L'indurimento completo si avrà invece dopo 24-48 ore. Se si desidera una pellicola più spessa, applicare una seconda mano dopo l'asciugatura della prima.

Prima di utilizzare PlastiFilm su superfici vernicate o in materiale plastico, effettuare una prova preliminare. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino al momento in cui dall'ugello uscirà solo propellente gassoso.