



Linea Casa
e Artigianato

Scudograf

Scheda Tecnica n° 872
Rev. 18/01/2017

Categoria:

- Antigraffiti
sacrificale

Applicazioni:

- Protezioni
superfici edili dai
graffiti

Punti di Forza:

- Pronto all'uso
- Evita costosi
interventi

Resa:

- Dai 4 ai 15 m²/litro

Prodotto per uso
professionale. Si
declina ogni
responsabilità per
l'uso improprio del
prodotto.

Antigraffiti per tutte le superfici edili assorbenti

Applicazioni

Scudograf è un formulato a base di polimeri speciali, pronto all'uso, destinato alla protezione degli edifici da graffiti e scritte vandaliche. Scudograf crea un film sacrificale praticamente invisibile, capace di proteggere:

- superfici in marmo;
- pietre naturali e graniti
- mattoni faccia a vista;
- calcestruzzo;
- blocchetti in cemento;
- intonaci anche decorati resistenti ai lavaggi con acqua in pressione a caldo;

Modo d'Uso

Le superfici da trattare devono essere pulite, coese ed asciutte. Il prodotto va applicato sino a rifiuto, ad una temperatura non inferiore a 10°C e non superiore a 35°C, tramite rulli, pennelli o irroratori tipo airless. Generalmente è sufficiente una singola applicazione del prodotto per ottenere un buon risultato. Nel caso necessiti una seconda applicazione attendere almeno 24 ore dalla prima applicazione ad una temperatura di 25°C.

Avvertenze

Verificare eventuali variazioni cromatiche eseguendo una prova su piccole superfici. Assicurarsi che i supporti trattati siano puliti, asciutti e compatti.

RIMOZIONE DEI GRAFFITI

Per la rimozione dei graffiti è necessario pulire la superficie con il prodotto Remograf.

Dopo la rimozione dei graffiti può essere necessario ripristinare la protezione riapplicando nuovamente Scudograf.

Conservare Scudograf a temperature compresa fra +5 e + 35°C in imballi originali sigillati. **Il prodotto teme il gelo.**